

**ТАБЛИЦА ФРАКЦИЙ И РАСХОДОВ
ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК**

ФАКТУРА	ФРАКЦИЯ			
«РЕЛЬЕФ»	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм	3,0 мм
	РАСХОД			
	2,5-3,0 кг/м ²	—	—	—
«БАРАШЕК»	ФРАКЦИЯ			
	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм	3,0 мм
	РАСХОД			
	2,5-3,0 кг/м ²	5,0 кг/м ²	—	—
«КОРОЇД»	ФРАКЦИЯ			
	1,5 мм	2,0 мм	2,5 мм	3,0 мм
	РАСХОД			
	2,5-3,0 кг/м ²	2,6-3,2 кг/м ²	3,2-3,7 кг/м ²	4,0-4,5 кг/м ²

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ООО «ПК «ПОЛИПЛАСТ»

Украина, 07400 Киевская обл.
г. Бровары, ул. Metallургов, 4
+38 044 331 59 21
+38 044 599 24 28
info@poli-plast.ua

Внимание! Данный рекламный буклет содержит информацию исключительно ознакомительного характера. Инструкции касательно применения материалов приведены на упаковке продукции.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
СМЕСИ

ПОЛИПЛАСТ



Клеевая смесь для пено- и газобетонных блоков

- Для кладки теплоизоляционных стеновых блоков (пено-, газобетон), керамические блоки и др.
- Морозостойкая, влагостойкая
- Снижает теплопотери через стеновые конструкции
- Пластичная, удобная в использовании
- Для тонкослойной кладки (3-10 мм)
- Экономичная

Фасовка: 25 кг

для кладки блоков

DOPS BLOCK

РАСХОД: ОТ 1,5 кг/м³ НА 1 мм



ПРИМЕНЕНИЕ

Для кладки теплоизоляционных стеновых блоков и панелей из ячеистого бетона (пено-, газобетон), известняка, силикатных, поризованных керамических блоков и других легких стеновых блоков. Применяется внутри сухих или влажных помещений и снаружи зданий.

Армирующая клеевая смесь для пенополистирольных и минераловатных плит

- Армирована фиброволокном
- Высокая фиксирующая способность
- Высокая адгезия
- Пластичная и удобная в использовании
- Влагостойкая, морозостойкая, паропроницаемая
- Негорючая
- Экономичная

Фасовка: 25 кг

для систем
утепления фасадов

DOPS MULTIFIX

РАСХОД: 4,0-5,0 кг/м²



ПРИМЕНЕНИЕ

Для приклейки фасадных теплоизоляционных плит на основе минеральной ваты, пенополистирола к стеновым конструкциям зданий. Для устройства армирующего слоя в системе скрепленной теплоизоляции фасадов зданий. Эффективна для старых фасадов на этапе выравнивания старых штукатурных покрытий. Рекомендуется использовать для выравнивания штукатурных и бетонных поверхностей с армированием стекловолоконной сеткой или без нее.

Клеевая смесь для пенополистирольных и минераловатных плит

- Для вертикальных и горизонтальных оснований
- Пластичная и удобная в использовании
- Влагостойкая, морозостойкая, паропроницаемая
- Негорючая
- Экономичная

Фасовка: 25 кг

для систем
утепления фасадов

DOPS THERMFIK

РАСХОД: 5,0-8,0 кг/м²



ПРИМЕНЕНИЕ

Для приклейки фасадных теплоизоляционных плит на основе минеральной ваты, пенополистирола к стеновым ограждающим конструкциям в системе скрепленной теплоизоляции фасадов. Применяется в многослойном строительстве.

Клеевая смесь для керамической плитки


- Крепление керамической плитки на горизонтальные и вертикальные поверхности
- Для внутренних и наружных работ
- Не требует предварительного замачивания плитки
- Удобная в приготовлении и использовании
- Влагостойкая, морозостойкая
- Экономичная

Фасовка: 25 кг

для облицовки

DOPS CERAMIC

РАСХОД: ОТ 1,8 кг/м² НА 1 мм СПОЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

Для крепления керамической плитки и других аналогичных облицовочных материалов с профилированной монтажной поверхностью, водопоглощением не менее 3% и размером не более 40x40 мм, на вертикальные или горизонтальные гигроскопичные основания, устойчивые к деформации (бетонные, цементно-песчаные, цементно-известковые, кирпичные и др.) внутри сухих или влажных помещений.

Штукатурка декоративная минеральная «Короед», «Барашек», «Рельеф»

- Высокая адгезия
- Влагостойкая, морозостойкая, паропроницаемая
- Негорючая
- Устойчивая к воздействию агрессивных атмосферных факторов
- Удобная в приготовлении и использовании
- Экономичная

Фасовка: 25 кг

штукатурка

DOPS DECOR

РАСХОД: ОТ 2,5 кг/м²



ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурка минеральная структурная DOPS Decor - готовая сухая декоративная штукатурная смесь для выполнения отделочных штукатурных работ по ровным несущим гидрофильным основаниям, устойчивым к деформации (кирпич, легкий бетон, бетон, цементно-известковая или цементная штукатурка, клеевой армированный слой в системах утепления и др.) как внутри сухих и влажных помещений, так и снаружи. Готовая поверхность штукатурки имеет рельефный вид - структура «Короед», «Барашек», «Рельеф». Размер зерна от 1,5 мм до 3 мм (см. на лицевой стороне упаковки).

Стяжка для пола армированная

- Толщина слоя от 10 до 100 мм
- Марочная прочность M200
- Армированная микроволокном
- Для систем подогрева пола
- Влагостойкая, морозостойкая, трещиностойкая
- Для наружных и внутренних работ

Фасовка: 25 кг

штукатурка

DOPS BASIS

РАСХОД: 1,8-2,1 кг/м² ПРИ 1 мм ТОЛЩИНЫ СЛОЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

DOPS BASIS - стяжка для устройства элементов пола. Смесь используют для устройства традиционной черновой стяжки и предварительного выравнивания полов под финишные покрытия, после монтажных или в процессе ремонтных работ как внутри, так и снаружи зданий. В структуре материала содержится микроволокно, которые минимизируют образование трещин и усадку. Смесь применяется при толщине слоя от 10 до 100 мм.

Кладочная смесь теплоизоляционная для керамоблока

- Уменьшает теплопотери через стеновые конструкции
- Устраняет промерзание кладочных швов
- Влагостойкая, морозостойкая
- Высокопластичная
- Содержит перлит

Фасовка: 25 кг

для кладки термоблоков

DOPS BRICK

РАСХОД: 60 кг НА 1 м³



ПРИМЕНЕНИЕ

Смесь предназначена для кладки и возведения внешних и внутренних стен энергосберегающими строительными изделиями (керамическими пустотелыми блоками, шлакоблоками, керамзитоблоками, двойным кирпичом, силикатным кирпичом, рядовым и другим кирпичом и т.п.) в середине и снаружи зданий. Содержит перлит, который обеспечивает теплоизоляцию кладки.

Грунт-краска для впитывающих минеральных оснований

- Пигментированная - обеспечивает равномерный цвет финишного покрытия
- Повышает адгезию к основанию
- Уменьшает водопоглощение основания
- Паропроницаемая
- Обладает антисептическими свойствами
- Снижает вероятность образования трещин
- Связывает пыль

Фасовка: 10 кг

защита и ровный цвет
финишного покрытия

DOPS GC-18

РАСХОД: ОТ 0,2 кг/м²



ПРИМЕНЕНИЕ

Для предварительной обработки внутри и снаружи зданий водопоглощающих минеральных оснований с целью снижения и выравнивания их поглощающей способности, обеспечения равномерного цвета и светлых оттенков финишного покрытия, а также повышения адгезии декоративных штукатурных покрытий к минеральным основаниям. Для консервации штукатурок фасадов на зимний период. Может служить как самостоятельный декоративный слой.

Грунтовка универсальная

- Уменьшает затраты при окрашивании поверхности
- Уменьшает водопоглощение основания
- Повышает адгезию к основанию
- Морозостойкая
- Влагостойкая
- Толерантная к цементу, гипсу, извести

Фасовка: 10 кг

защита и экономия

DOPS GC-8

РАСХОД: 0,1-0,2 л/м²



ПРИМЕНЕНИЕ

Для предварительной обработки внутри и снаружи зданий водопоглощающих минеральных оснований которые не деформируются (цементно-песчаные, цементно-известковые, гипсовые, кирпичные, бетонные, ГКЛ и т.д.) перед выполнением отделочных работ с целью снижения и выравнивания их поглощающей способности, а также повышения адгезии.